

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Duvelite, uitgavedatum: 01-02-2011

Duvelite

Reukloze renovatieverf

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende, matte acrylaatmuurverf voor binnen.

TOEPASSINGSGEBIED

- Renovatie van binnenmuren en plafonds.
- Isolatie van water en nicotinevlekken.
- "Haastwerken" in openbare of private gebouwen zoals kantoren, kazernes, scholen, hotels, restaurants...
- Renovatie van plafonds in geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

Niet toepassen in lokalen waar voedingsmiddelen aanwezig zijn !

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- Weinig of geen ondergrondvoorbereiding, in de meeste gevallen zonder grondlaag.
- Praktisch reukloos bij verwerking en ook bij droging.
- Lange "open tijd" die het behandelen toelaat van grote vlakken zonder aanzetten.
- Spanningsarm en hierdoor geen risico op afschilferen.
- Extra dekkend - Zeer Wit - Vergeeld niet.

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: acrylaatpolymeren

Pigmenten : titaandioxyde en minerale vulstoffen

Oplosmiddelen: zuivere alifatische koolwaterstoffen

FYSISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht: ca. 1.40

Droge stof gehalte:

% in gewicht: 66 à 68

% in volume: 40 à 42

Uitzicht van de droge film: mat

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.*:

Kleefvrij: 4 u

Overschilderbaar: 15u

Hard: 2 à 3 dagen

**Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.*

EU grenswaarde voor dit product (Cat. A / i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

Ondergrondvoorbereiding: niet hechtende delen verwijderen door borstelen of afkrabben.

Nieuwe ondergronden: zeer sterk zuigend (bvb: Gipskarton of gasbeton): voorstrijken met Mefaprim fix.

Al geschilderd: vette ondergronden ontvetten met Mefaclean; glanzende of zijdeglanzende vlakken ontglanzen.

Behandeling: op voorbehandelde ondergrond, één vol verzadigde laag Duvelite aanbrengen. Op sterk gecontrasteerde ondergronden kunnen twee lagen noodzakelijk zijn.

Verwerking en verdunning:

Borstel en rol: maximale verdunning: 5% aromaatvrije white spirit.

Airless spuit: verdunnen met 7 à 10 % aromaatvrije white spirit.

Opmerking: andere verdunners veroorzaken het verlies van de reukloosheid bij verwerking.

Rendement : ca. 3 à 6 m² / Liter.

Aankleuren: aan te kleuren in lichte tinten

Reiniging van het materiaal: direct na gebruik : met white spirit.

BEWARING

Minimum één jaar, indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking, op een droge plaats en verwijderd van ontstekingsbronnen.

VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Damp/spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken onmiddellijk en arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg de veiligheidsfiche, u toegezonden op aanvraag.