

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefaprim, uitgavedatum: 18-10-2012

Mefaprim

Dekkende waterverdunbare grondlaag

PRODUKTOMSCHRIJVING

Dekkende, waterverdunbare drenklaag, voor gipskarton (o.a. Gyproc®) en nieuwe muurondergronden zoals bepleisteringen. Kan afgewerkt worden met zowel latex-, alkydverf of behang.

TOEPASSING:

Muuroppervlakken binnen, in gipskarton of nieuwe muuroppervlakken, al dan niet licht krijtend.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- Fixeert** stofdeeltjes die niet verwijderd werden door borstelen.
- Brengt een **betere hechting** dan een "latex-" of een "acrylaatverf"
- Isoleert** en verhard de ondergrond waarop hij aangebracht wordt.
- Is **dekkend** en biedt, zodoende, de mogelijkheid tot een prijsgunstiger systeem.
- Vergemakkelijkt** de verwijdering van behang, indien aangebracht als drenklaag vóór plaatsing.

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: vinylcopolymeren, gemodificeerd met een oxydatief drogend bindmiddel.

Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen

Oplosmiddel :water

FYSISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht:1,41 +/- 0,05 Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.*:

Vaste stof gehalte: Kleefvrij: 2 u

% in gewicht: 60.0 +/- 2.0 Overschilderbaar: 15 u

% in volume: 42.0 +/- 3.0 Hard: 2 à 3 dagen.

Uitzicht van de droge film: mat. **Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.*

EU grenswaarde : cat. A/g 50g/L (2007)/30g/L (2010).

Dit produkt bevat maximaal 30g/L VOS.

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

Mefaprim vereist een droge en gezonde ondergrond.

Ondergrondvoorbereiding

Nieuw: Borstelen om niet hechtende deeltjes te verwijderen.

Reeds geschilderd: Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Vuile ondergrond ontvetten met **Mefaclean**.

Behandeling: op de voorbereide ondergrond één of twee lagen **Mefaprim** aanbrengen, gevolgd door de voorziene deklaag.

Verwerking en verdunning: borstel en rol: klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond, verdunnen met 5 à 10 % water.

Rendement: op gladde en niet zuigende ondergrond: 7 à 10 m²/l .

Aankleuren: beschikbaar in lichte kleuren, aankleuren met maximum 3 % "Universele" colorants.

Reiniging van het materiaal: direct na gebruik met water, eventueel mits toevoeging van een detergent.

VERPAKKING EN BEWARING

Verkrijgbaar in 2.5L, 4L en 10L verpakking. Minimum één jaar, indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking, op een droge en vorstvrije plaats.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de goot werpen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, U toegezonden op aanvraag.

MEFAPAINTS®

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.